

GOLDMURIT

AKRYFOL

GoldBit GR

Grunt reaktywny, krzemianowo-polimerowy.

rodzina produktów: **materiały izolacyjne, powłokowe**
materiały uszczelniające, klejące

WŁAŚCIWOŚCI

Jednorodna, rzadka ciecz koloru mleczno-białego, zawierająca szkło wodne potasowe i dyspersję akrylową z dodatkami. Po wyschnięciu praktycznie nie tworzy powłoki, powoduje hydrofobizację i krzemianowanie podłoża, dyfuzyjny.

ZASTOSOWANIE

- do skrzemionkowania podłoża mineralnych, wsiąkając w mało zwarte i osypliwie podłoża powoduje ich utwardzenie (powstają twarde krzemiany wapnia) i wyrównanie chłonności.
- przed układaniem płytek, cienkich wylewek betonowych itp.
- gruntowania tynków mineralnych, cementowych, cementowowapiennych, betonu.
- do przygotowania podłoża pod wszelkie izolacje mineralne, polimerowe i bitumiczne, a zwłaszcza Goldmurit Cemizol 2EP, Goldmurit Izofol Flex. Produkt może być stosowany w pomieszczeniach zamkniętych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Nie stosować na podłoża drewnopochodne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Nowe tynki, betony i inne podłoża mineralne powinny być związane i wysezonowane. Stare, luźne warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się usunąć. Jeżeli powierzchnia wymaga wyrównania ubytki, nierówności uzupełnić zaprawą mineralną w zależności od rodzaju podłoża.

SPOSÓB UŻYCIA

Goldmurit Akryfol starannie wymieszać w pojemniku. Preparat Goldmurit Akryfol nanosić na podłoża za pomocą pędzla malarskiego lub wałka malarskiego w jednej warstwie. Na dużych powierzchniach można nanosić za pomocą urządzeń natryskowych. Przy bardzo chłonnych i porowatych podłożach w dwóch warstwach. Do nanoszenia pierwszej warstwy Goldmurit Akryfol rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1.

NARZĘDZIA

Pędzel malarski, wałek malarski, urządzenia natryskowe.

PRZECHOWYWANIE

Produkt jest wrażliwy na temperatury ujemne. Przechowywać, przewozić i stosować w temp. pow. +5°C. Okres przydatności do użycia 12 miesięcy od daty produkcji.

WARUNKI WYKONANIA

Prace z użyciem preparatu Goldmurit Akryfol należy prowadzić w temperaturze powyżej +5°C.

UWAGI

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury 23°C ± 2°C i wilgotności względnej 55 – 60%. W innych warunkach czas schnięcia może ulec zmianie. Produkt ekologiczny. Można stosować w pomieszczeniach zamkniętych przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Produkt chronić przed dziećmi. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

ZALECENIA OGÓLNE

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, instrukcją producenta, normami i właściwymi przepisami BHP.

GOLDMURIT

AKRYFOL

GoldBit GR

Grunt reaktywny, krzemianowo-polimerowy.

rodzina produktów: **materiały izolacyjne, powłokowe**
materiały uszczelniające, klejące

OPAKOWANIA

Kanister 1kg

Kanister 5kg

DANE TECHNICZNE

- barwa	mleczno – biała
- czas schnięcia warstwy	około 1 godziny
- ilość warstw	1 (bardzo chłonne podłoża 2)
- zużycie	0,2 – 0,25 kg/m ²
- temperatura podłoża i powietrza podczas stosowania	+5 - 35 ⁰ C
- metoda nakładania	pedzel, szczotka, urządzenia natryskowe
- warunki przechowywania i transportu	w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w tempera
- okres przydatności (od daty produkcji)	do 12 miesięcy
- mycie narzędzi	woda
Produkt zawiera szkło wodne	

Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.
Wyrób dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Skarszewy, dnia 21.03.2011.