

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 16.10.FOLIZOL

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
FOLIZOL 20055
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej pod podłogi posadzki, wylewki.
- Producent:**
FOLIZOL
TOTAL-CHEM Sp. z o.o.
Ul. Węglowa 13,
44-240 Żory
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
System 3
- Norma zharmonizowana:**
PN-EN 14909:2012
- Jednostka notyfikowana:**
Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”
Jednostka notyfikowana 1454
- Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wodoszczelność	Wodoszczelna przy 2 kPa	PN-EN 14909:2012
Odporność na uderzenie	200mm	
Trwałość po sztucznym starzeniu	NPD	
Trwałość po działaniu alkaliów	NPD	
Odporność na zginanie w niskiej temperaturze	-30°C	
Reakcja na ogień	Klasa F	

- Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklарowanych właściwości użytkowych.**
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Informacje dodatkowe:

Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych zgodnie z Rozporządzeniem REACH

W imieniu producenta podpisał(-a):

Tomasz Gliński

Żory dnia 01.05.2016

podpis