

Śnieżnobiała farba emulsyjna do wnętrz No. 1



- **Gładkie, matowe powłoki**
- **Dobra przyczepność do podłoża**
- **Śnieżnobiała**
- **Dobre krycie**
- **Wewnętrzna**

przeznaczenie

Farba jest przeznaczona do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów (podłoża cementowo-wapiennych, gipsowych, betonu, płyt kartonowo-gipsowych, cegły, drewna i materiałów drewnopochodnych) wewnątrz pomieszczeń. Tworzy śnieżnobiałe, matowe powierzchnie.

kolory

Biały

opakowania

2,5L – wiaderko plastikowe
5L – wiaderko plastikowe
10L – wiaderko plastikowe

parametry techniczne

wygląd powłoki:	biała gładka matowa
lepkość:	10000 +/- 4000 mPas 20 rpm, dysk 5
gęstość:	1,55 +/- 0,1
ph:	8-9
ilość warstw:	2-3
nanoszenie drugiej warstwy:	2-4 h
całkowity czas schnięcia:	12h
wydajność:	8-10 m ² /l
narzędzia:	pędzel, wałek, natrysk
magazynowanie:	5-30°C
termin przydatności:	2 lata
limit LZO:	A/a/FW 30 g/l – max 29 g/l
klasa szorowania:	(PN-EN 13300) klasa V

przygotowanie podłoża

Powłoki odpadające, złej jakości usunąć. Pęknięcia i nierówności wyrównać masą szpachlową. Powierzchnie skredowane odkurzyć i zmyć. Mokra lub zawilgocone tynki przed malowaniem osuszyć. Podłoża o dużej chłonności i słabej wytrzymałości mechanicznej należy zagruntować preparatem gruntującym akrylowym. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuścić poprzez umycie wodą z detergentem, a następnie zmyć czystą wodą.

aplikacja

Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Produkt gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania. W przypadku konieczności uzupełnienia strat w wyniku parowania lub w celu dostosowania do wymagań sprzętu natryskowego, można dolać maksymalnie 5% wody pitnej. Farbę nakładać przy pomocy pędzla, wałka lub agregatu natryskowego. Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach zaleca się nakładanie 2-3 warstw farby. Kolejną warstwę można nanosić po wyschnięciu poprzedniej tj. po upływie ok. 4 godzin. Malować w temperaturze podłoża i otoczenia powyżej +5°C. Niska temperatura i duża wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia. Po zakończeniu malowania pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

utylicacja odpadów

Nie usuwać razem z odpadami gospodarczymi, nie wylewać do kanalizacji. Odpady każdorazowo powinny zostać zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi odpadów. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie Charakterystyki Wyrobu.

środki bezpieczeństwa

Chronić oczy i skórę, w razie kontaktu natychmiast zmyć wodą. Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci. Osłonić otoczenie malowanych powierzchni. Ewentualne zabrudzenia usuwać nie czekając na wyschnięcie. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Karcie Charakterystyki Wyrobu.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczny sposób obniżyć jakość stosowanego wyrobu. W przypadku połączenia z innymi wyrobami Producent nie ponosi odpowiedzialności. W razie pytań prosimy skontaktować się z doradcą technicznym firmy.

Data aktualizacji karty technicznej: 21.02.2019r.