

# Podkład pod tynki szlachetne Goldmurit

## **GOLDMURIT**

### **Produkt**

Podkład pod tynki szlachetne Goldmurit to specjalna farba gruntująca na bazie dyspersji sztucznej żywicy, w kolorze białym lub podbarwiona pod kolor tynku w systemie Color Magic, wzmacniająca przyczepność i wyrównująca chłonność. Produkt zdolny do dyfuzji, wodorocieńczalny, o neutralnym zapachu.

Produkt zgodny z

ETA-19/0045

ETA-17/0564

DWU-1/Gold-Therm-Opt/2019

DWU-1/Gold-Wool-Opt/2017

Certyfikat ZKP 1488-CPR/0521/Z

### **Zastosowanie**

Podkład pod tynki szlachetne Goldmurit stosuje się na wszystkich mocnych, czystych, suchych i nośnych powierzchniach. Stosowany na nośnych podłożach mineralnych, starych powłokach malarskich, gładkich powierzchniach betonowych, a także na płytach kartonowo-gipsowych. Stanowi dobry podkład pod nakładane następnie powłoki tynków mineralnych i akrylowych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Podkład pod tynki szlachetne Goldmurit stosuje się we wszystkich systemach ociepleń Goldmurit Therm 100.

### **Obróbka**

Usunąć złuszczone się stare powłoki, piaskujące, kredujące i silnie chłonne podłoża wzmocnić uprzednio gruntem do powierzchni chłonnych Goldmurit Grunt. W zależności od chłonności podłoża Podkład pod tynki szlachetne Goldmurit można rozcieńczać max. z 10% wody. Malować pędzlem lub wałkiem. Nie stosować w temperaturze poniżej +5°C (temp. obiektu).

### **Czas wysychania**

Przy temperaturze +20°C i względnej wilgotności powietrza 65 %, powierzchnia nadaje się do ponownego pomalowania po ok. 12 godzinach. Całkowicie suchą można obciążać po ok. 24 godzinach. W przypadku niższej temperatury i wyższej wilgotności powietrza czas wysychania może ulec zmianie.

### **Zużycie**

Ok. 200 - 300 g/m<sup>2</sup> na gładkich powierzchniach. Na podłożach szorstkich odpowiednio więcej.

### **Czyszczenie narzędzi**

Wodą, natychmiast po użyciu.

### **Składowanie**

Należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć. Czas składowania: 24 miesiące – zalecane zużycie w ciągu 12 miesięcy. Resztki produktu należy przelać do jak najmniejszego pojemnika i szczelnie zamknięte przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące.

# Podkład pod tynki szlachetne Goldmurit

## **GOLDMURIT**

### **Utylizacja**

Tylko całkowicie opróżnione opakowania nadają się do ponownego przetworzenia. Resztki materiału, wysuszone, mogą być potraktowane jako odpady budowlane lub śmieci domowe.

### **Nadzór**

Oprócz bieżących kontroli zewnętrznych produkt jest kontrolowany przez laboratorium firmy Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z o. o. zgodnie z PN.

### **Dalsze informacje**

Powyższe informacje są opisem produktu. Należy je traktować jako ogólne wskazówki w oparciu o nasze badania i doświadczenia praktyczne, które jednak nie uwzględniają wymogów konkretnego przypadku zastosowania. W związku z tym zalecamy przeprowadzenie prób. Parametry produktu mogą ulec drobnym zmianom w zakresie deklarowanej klasy nie wpływając na właściwości użytkowe i obróbkę. z podanych informacji nie wynikają jakiegokolwiek roszczenia odszkodowawcze.