

GOLDMURIT

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. DOP-PL-1055/13

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
GOLDMURIT Wysoko elastyczny klej do kamienia naturalnego i płytek ceramicznych
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:
**Patrz oznakowanie na opakowaniu:
kod oznaczenia: Q XX YYYY ZZZ
Q – numer zakładu produkcyjnego
XX – rok produkcji
YYYY – kolejny numer worka
ZZZ – numer dnia w roku XX**
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
**Klej do płytek, cementowy
klasy C2TE S1 zgodnie z PN-EN 12004+A1:2012**
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:
**Konsorcjum Handlowe „STOFARB” S.A.
ul. Gościnną 1, 41-500 Chorzów, Polska**
5. W stosownych wypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:
Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
System 3
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 1487
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:
Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Przytrzymałość	Początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 12004+ A1:2012
	Po starzeniu termicznym	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
	Po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
	Po cyklach zamrażanie-odmrażania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
	Czas otwarty po 30 min	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Spływ	$\leq 0,5 \text{ mm}$		
Odształcenie poprzeczne	$\geq 2,5 \text{ mm}$		
Reakcja na ogień	Klasa F		

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Chorzów, 01-07-2013
Miejsce i data wystawienia

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Kardacz

imię, nazwisko i podpis
osoby upoważnionej